



## Jewel - Instructions for customizing the front face plate Jewel - Instructions pour personnaliser le plat de visage avant

### CUSTOMIZING YOUR RANGEHOOD



### PERSONNALISER LA HOTTE

The Jewel is a truly integrated hood that is meant to be installed with your own custom front panel to match cabinetry. The dimensions to make your custom front piece is 18 7/8" high by 24" or 36" (**FIGURE 1**) wide depending on the rangehood width, which will attach to the hood front. If you need a 30" wide cabinet, you would purchase the 24" Jewel and have a cabinet shop make a 30" wide by 18 7/8" high panel. Or your cabinet maker can fabricate 2 - 3" wide filler strips for either side of the 24" Jewel.

See (**FIGURE 2**) for instructions on attaching your custom front panel. Pull out the metal visor on the front of the hood and unlock the lever on the left side of the hood. Place your custom panel on a level surface, and then place the metal visor face down and attach with the provided screws onto the back of your custom face plate.

Once the hood has been hung on the wall per **page 6 of the installation instructions**, you can re-attach the custom face plate and metal visor onto the front of the cabinet. Pay attention to making sure that the sliding channels on both sides are put into their proper place. Two screws adjust the sliding guide.

**NOTE: If you are ducting the Jewel to the outside of your house and your cabinetry does not extend to the ceiling of your kitchen, you may want to conceal the metal ductwork that extends above the rangehood with additional wood paneling to match cabinetry.**

La hotte Jewel est vraiment intégrée, ce qui signifie qu'elle peut être installée avec votre propre panneau avant, ce qui permet de l'harmoniser parfaitement à votre cabinet. Pour les dimensions exactes du panneau, consulter la page précédente. Les dimensions pour votre panneau avant doivent être 18 7/8" H x 24" ou 36" L (**FIGURE 1**), dépendant de la largeur de la hotte sur laquelle votre panneau sera installé. Si vous avez besoin des 30" coffret large, vous achèteriez les 24" Jewel et feriez faire un magasin de coffret à des 30" au loin par 18 7/8" haut panneau. Ou votre ébéniste peut fabriquer 2 ou 3" bandes larges de remplisseur pour l'un ou l'autre côté du 24" Jewel.

Voir (**FIGURE 2**) pour les instructions sur la façon de fixer le panneau avant. Retirer la visière de métal placée à l'avant de la hotte et libérer le levier placé à gauche de la hotte. Placer le panneau sur une surface plane et placer la visière de métal, face contre terre, et fixer avec les vis prévues à cet effet au dos du panneau.

Une fois que la hotte a été arrêté sur le mur par la page 6 des instructions d'installation, Repositionner et fixer le panneau avant et la visière sur les cabinets. Vous assurer que les glissières de chaque côté sont fixées à l'emplacement précis. Deux vis permettent d'ajuster les glissières.

**NOTE: Si la hotte Jewel est installée avec conduit vers l'extérieur de la maison et que votre cabinet ne se rend pas jusqu'au plafond de la cuisine, il est possible de dissimuler la rallonge du conduit en métal par un panneau de bois additionnel s'harmonisant aux cabinets.**

